

PRODUKTDATABLAD

DALI PRO Sensor Coupler

DALI PRO Sensor Coupler | Sensorer til lysstyringssystemer



Anvendelsesområder

- Tilslutning af lys- og tilstedeværelsessensorer i DALI-systemer
- Lofts- eller uafhængig installation via ECO CI KIT er mulig

Produktfordele


- Strømforsyning fra DALI

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	0,10 W
Nominel spænding	20 V
Forsynings frekvens	0 Hz

DIMENSIONER & VÆGT



Længde	118,00 mm
Monteringshul – længde	110,0 mm
Bredde	30,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	30.00 mm
Højde	21,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	21.00 mm
Produktvægt	35,00 g

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	0...+50 °C
----------------------	------------

EVNER

Dæmpbar	No
Dæmpning interface	DALI
Antal af kontrol output	1
Type installation	Amatur til integration/Indbygget

CERTIFIKATER & STANDARDS

Godkendelses mærker - godkendelse	CE
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP20

UDSTYR/TILBEHØR

- Egnet til alle lys- og tilstedeværelsessensorer fra MULTI 3-udvalget

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4008321379269	Folding box 1	128 mm x 27 mm x 37 mm	49.00 g	0.13 dm ³
4008321379276	Shipping box 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	1268.00 g	4.12 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.