

PRODUKTDATABLAD DALI PRO C-4RTC

DALI PRO CONT-4 RTC | Styreenheder til lysstyring



Anvendelsesområder

- Rumstyring, gulvstyring, dagslysafhængig styring
- Tilslutning af lys- og tilstedeværelsessensorer i DALI-systemer
- Konferencerum
- Kontorer: Individuelle og gruppebaserede arbejdspladser
- Produktions- og samlingsanlæg
- Velegnet til indendørs anvendelsesformål
- Stort armaturgrupper
- Industri
- Gange
- Striplighting
- Logistikcentre
- Klasseværelser
- Sportshaller
- Træningsrum

Produktfordele

- Plug and Play er prækonfigureret til øjeblikkelig brug uden opstartningsprocedure
- Bufferbatteri ved afbrydelse af netspænding
- Alle armaturer i systemet kan dæmpes eller tænd/slukkes
- Nemt at danne scener og sekvenser
- Et indstillingspunkt for dagslysafhængig styring kan gemmes ved at dobbeltklikke
- Sensorintegration i DALI

Produktegenskaber

- Styreenhed til 4 DALI lines
- Op til 50 trykknaps-/sensorkoblinger kan indbygges
- Indbygget DALI-forsyning
- 4 frit programmerbare omskiftningsrelæer: belastningskontakt: 4x 5 A
- Dagslysafhængig og/eller tilstedeværelsesafhængig eller manuel styring
- Op til 4 x 16 grupper kan kontrolleres
- Indbygget ur til begivenhedsstyring
- Ugentlig planlægger

- Styring af lysscener og sekvenser (genkald/gem)
- Hus til serielinstallation
- Længde for DALI-styrekabel: op til 300 m

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	20,00 W
Nominel spænding	100...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	90,00 mm
Bredde	160,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	160.00 mm
Højde	62,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	62.00 mm
Produktvægt	400,00 g

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	0...+40 °C
----------------------	------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Commissioning tool	PC Tool (Windows)
Max. connectable push button couplers	16
Number of connectable sensors	12
Groups	4x16

EVNER

Dæmpbar	No
Dæmpning interface	DALI
Antal af kontrol output	4
Type installation	DIN-skinne蒙tering

CERTIFIKATER & STANDARDS

Godkendelses mærker - godkendelse	CE
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP20

UDSTYR/TILBEHØR

- Egnet op til 256 elektroniske styregear med DALI grænseflader
- Grafisk konfigurationsprogram med Windows bruger interface

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4008321710871	Folding box 1	215 mm x 95 mm x 76 mm	440.00 g	1.55 dm ³
4008321710888	Shipping box 10	490 mm x 229 mm x 172 mm	4645.00 g	19.30 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Softwarekonfiguration fås på www.ledvance.com/software

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.