

PRODUKTDATABLAD LS/PD MULTI3 CI

LS/PD MULTI 3 CI | Lys- og tilstedeværelsessensor, loftsindbygning, flytbar



Anvendelsesområder

- Kontorer
- Gange
- Klasseværelser
- Træningsrum
- Trapper
- Sanitære områder

Produktfordele

- Særlig lille konstruktion

Produktegenskaber

- Loftsinstallationssensor med bevægeligt sensorhoved
- Tilslutning over firpolet skrueklemme eller modulær 4p4c-konnektor

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Forsynings frekvens	0 Hz
---------------------	------

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	50,00 mm
Bredde	50,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	50.00 mm
Højde	25,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	25.00 mm
Diameter	50,0 mm
Produktvægt	30,00 g

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Hvid
--------------	------

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	0...+50 °C
----------------------	------------

EVNER

Dæmpbar	No
Maksimum Installationshøjde	4 m
Detektionsområde	6 m ¹⁾
Detektionsvinkel	80 ° ²⁾
Type installation	Montering/loft/Indbygget
Driftområde, lyssensor	20...600 lx ³⁾

1) Maksimum diameter
2) Ca.
3) Ca., mål ved sensoren

CERTIFIKATER & STANDARDER

Godkendelses mærker - godkendelse	CE
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelsestype	IP20

UDSTYR/TILBEHØR

- Overflademontering med SENSORSÆT
- Egnet til styreenhederne MULTleco, DIM MULTleco og DALI MULTleco
- Egnet til DALI professionel sensorkobler

DOWNLOADS


Documenter og certifikater	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4008321916648	Folding box 1	170 mm x 34 mm x 91 mm	93.00 g	0.53 dm ³
4008321916655	Shipping box 10	245 mm x 188 mm x 204 mm	961.40 g	9.40 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

YDERLIGERE KATALOGINFORMATION



ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.