

PRODUKTDATABLAD DALI magic

DALI magic | USB til DALI programmerings interface



Produktfordele

DALI guide til progamegenskaber (includeret)

- Intuitiv konfiguration af op til 64 DALI elektroniske styregear
- Offline / Online-konfiguration af DALI installationer
- "DALI-Spy"-funktion til registrering af DALI linjedatastrømning

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	7,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	120,0 mm
Bredde	120,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	120.00 mm
Højde	28,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	28.00 mm
Produktvægt	370,00 g

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Hvid
--------------	------

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	+15...+50 °C
----------------------	--------------

EVNER

Dæmpbar	Yes
Dæmpning interface	DALI

CERTIFIKATER & STANDARDS

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP20

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
-------------	---------------------------------	---------------------------------------	------------	---------

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4052899039551	Shipping box 1	148 mm x 98 mm x 135 mm	376.00 g	1.96 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

– Kompatibelt software tilgængelig her: www.ledvance.dk/tools

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.