

# PRODUKTDATABLAD

## DALIECO BT CONTROL

## DALieco BT CONTROL | Styreenheder til lysstyring systemer



## Anvendelsesområder

- Gulvlamper
- Kontorer
- Konferencerum
- Træningsrum
- Klasseværelser
- Gange
- Butiksbelysning

## Produktfordele

- Control the light via Smartphone
- Adjustment of all settings via smartphone
- Plug and Play: Basic features usable without App
- Forenklet opstart takket være foruddefinerede driftsmåder
- Adjustable Offset for different groups
- Easy Scene creation via App
- Selected DALI parameters changeable via APP

## Produktegenskaber


- Compact light control with DALI interface
- Up to 32 DALI luminaires connectable
- Supports up to 4 OSRAM DALI sensors and pushbutton couplers
- Dagslysafhængig regulering og tilstedeværelsesafhængig lysstyring
- Separate pushbutton input to operate via standard pushbutton
- Supports DALI DT8 Tunable White driver
- Output med elektronisk reversibel beskyttelse imod overophedning, kortslutning, overbelastning
- Længde for DALI-styrekabel: op til 300 m
- Suitable for luminaire integration

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Nominel wattforbrug | 3,00 W   |
| Nominel spænding    | 230 V    |
| Forsynings frekvens | 50/60 Hz |
| Driftsfrekvens      | 50/60 Hz |

DIMENSIONER & VÆGT



|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Længde                          | 108,00 mm |
| Bredde                          | 31,00 mm  |
| Bredde (inkl. runde armaturer)  | 31.00 mm  |
| Højde                           | 21,00 mm  |
| Højde (inkl. cylinderarmaturer) | 21.00 mm  |
| Produktvægt                     | 45,00 g   |

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+60 °C |
|----------------------|--------------|

YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Commissioning tool                    | App (Android/ iOS) |
| Max. connectable push button couplers | 4                  |
| Number of connectable sensors         | 4                  |
| Groups                                | 4                  |

EVNER

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Dæmpbar                 | No                                         |
| Dæmpning interface      | DALI                                       |
| Antal af kontrol output | 1                                          |
| Type installation       | Amatur til integration/Uafhængig montering |
| Sender område/længde    | 15 m                                       |

CERTIFIKATER & STANDARDS

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Godkendelses mærker - godkendelse | CE |
|-----------------------------------|----|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Beskyttelsesklasse | II   |
| Beskyttelsestype   | IP20 |

UDSTYR/TILBEHØR

- Free App for iOS and Android available at the app store
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater                                                         |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | User instruction                |
|    | Declarations Of Conformity CE   |
|    | Declarations Of Conformity UKCA |
|   | Certificates                    |
| CAD/BIM filer                                                                      |                                 |
|  | CAD_STEP_3D                     |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen  |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|
| 4052899988781 | Folding box<br>1                | 160 mm x 35 mm x 40 mm                | 75.00 g    | 0.22 dm³ |
| 4052899988798 | Shipping box<br>25              | 223 mm x 197 mm x 179 mm              | 2006.00 g  | 7.86 dm³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.