

PRODUKTDATABLAD QBM 220-240 LS-PD CM KIT

LS PD CM KIT | Monteringskit



Anvendelsesområder

- Individuelle kontorer
- Konferencerum
- Klasseværelser
- Trapper
- Toiletter
- Entrance halls
- Industri
- Produktionshaller

Produktfordele


- Enables surface and recessed ceiling mounting

Produktegenskaber

- Surface mounting box
- Recessed ceiling spring clips

TEKNISKE DATA

DIMENSIONER & VÆGT



Længde	66,00 mm
Monteringshul – længde	68.00 mm
Bredde	66,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	66.00 mm
Højde	43,50 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	43.50 mm
Diameter	66,00 mm
Produktvægt	80,00 g

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Hvid
--------------	------

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+45 °C
----------------------	--------------

EVNER

Dæmpbar	No
Type installation	Overflade montering

CERTIFIKATER & STANDARDS

Godkendelses mærker - godkendelse	CE / UKCA
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP20

UDSTYR/TILBEHØR

- Suitable for QBM 220-240 LS/PD CI and QBM 220-240 LS/PD HB CI

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4062172161466	Folding box 1	110 mm x 110 mm x 100 mm	144.00 g	1.21 dm ³
4062172161473	Shipping box 48	630 mm x 460 mm x 244 mm	8032.00 g	70.71 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.