

PRODUKTDATABLAD

SP RING D100 BK

SPOT RING | Renoveringsringe til reduktion af eksisterende udskæring i forsænkede lofter

Anvendelsesområder

- Modernisering af eksisterende udskæringer i forsænkede lofter



Produktfordele

- Retrofit: Erstatning af gamle indbygningsspotter med LEDVANCE Spots Fix eller Adjust med den nyeste LED-teknologi
- Kan standardiseres: eksisterende udskæringer kan reduceres til en standardudskæring på 68 mm
- Tilpasnings ring til dækning af eksisterende huller – Passer til huller fra Ø68-Ø90mm, Ø68-Ø115mm eller Ø115-Ø160mm

Produktegenskaber


- Materiale: dybtrukket stål
- Velegnet udelukkende til LEDVANCE spots med en udskæringsdiameter på 68mm
- Silikone-pude beskyttede fjedre



TEKNISKE DATA

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	100 mm
Højde	4 mm
Produktvægt	50,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Materiale	Stål

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Monteringstype	Indbyggede
Monteringssted	Loft
Monteringsdiameter	68...90 mm

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig fra september 2023
--------------------	--------------------------------

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction

Udbudstekster	
	Tender documents

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854136542	Pose 1	180 mm x 160 mm x 1 mm	51.00 g	0.03 dm ³
4099854136559	Shipping box 20	114 mm x 114 mm x 72 mm	1065.00 g	0.94 dm ³
4099854136566	Shipping box 240	355 mm x 240 mm x 164 mm	13084.00 g	13.97 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.