

Besma International Chem a/s

Besma International Chem a/s - en dansk kemifabrik fra 1976. Vi udvikler, producerer og sælger rensesvæsker til industrien og private brugere.

Vi rådgiver og vejleder vore kunder med henblik på så lav belastning som muligt af såvel arbejdsmiljø som det eksterne miljø.

Vi er miljøcertificeret efter ISO 14001, som for os omfatter miljøet samt forbrugerholdninger.



Ultra B

Produktinformation

2023-09-12/JF Copyright©

Produkttype

- Stærkt surt rengøringsmiddel til fiskeforædlings- og fødevarerindustrien.
- Rust-, sod og kalkfjerner.

Hvad skal produktet bruges til

- Sur rengøring af procesudstyr i levnedsmiddelindustrien.
- Fjerner effektivt rust og snavs på stål og jern.
- Fjerner effektivt sodpartikler og mørkfærvning på aluminium.
- Særlig effektiv rengørings- og afkalkningsmiddel til vådrum.
- Anvendes til polering af rustfrit stål med roterende stålborste.
- Rengøring og kalkfjerner i baderum.
- Fjerner flyverust.

Fordele ved produktet

- Behagelig kalkfjerner.
- Penetrerer hurtigt gennem lettere rustangreb og neutraliserer dem.
- Løser og fjerner effektivt snavs, sod og og mørklægninger på metal.

Beskytter mod rust i kortere tid (3-4 døgn).

Brugsopløsning

- ULTRA B fortyndes med koldt eller lunkent vand:
- Rengøring i fødevarerindustri 1-2%
- Sur rengøring 2-3%
- Lettere rustangreb: 10-20%
- Sværere rustangreb: ufortyndet
- Afkalkning, lettere kalk: 2-3%
- Afkalkning, grov kalk: 5-10%
- Rengøring af aluminium: 5-20%
- Polering med roterende stålborste: 10-20%
- Flyverust 3-5%
- Se altid brugsvejledningen.

Sur rengøring til levnedsmiddelindustrien Rust- og kalkfjerner



Hvordan bruges produktet

- Blandes med koldt vand efter behov.
- Påføres med lavtrykssprøjte eller børste.
- Virketid:
Sur rengøring: 10-15 min.
Lettere rustangreb: 5-10 min.
Sværere rustangreb: 1-2 dage.
Flyverust: ca. 10 min.
Lettere kalk: 5-10 min.
Grov kalk: 30-60 min.
- Overfladerne efterskylles med rent vand.
- Kan misfarve visse typer plast.

Tekniske info

- pH værdi i koncentration: 0,5-1
- Læs sikkerhedsdatablad før brug.

Mal-kode:

- Mal-kode i koncentration: 0-4 (1993)