

Afgreningskasse

2K-12-L



2K-12-L

Afgreningskasse

Dette: 34491201

Dimensioner: 85 x 85 x 37 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP55, Nominelt tværsnit 2,5 mm², U_i=400V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Selvtættende, bløde indføringsmembraner, Tætningsområde 2 - 14 mm, (2 På bagsiden, 12 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs

grå, uden klemmer



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
maks. ledningstværsnit:	2,5 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP55
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	85 mm
Længde:	85 mm
Højde:	37 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	nej
Industriekvalitet:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaber

til tætningsområde maks.:	14 mm
Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK07
plombarbar:	nej
til tætningsområde min.:	2 mm

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen
Materiale indføring:	Termoplastisk elastomer
Materiale tætning:	Termoplastisk elastomer

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	-------------------------------------------

Tilbehør

[34400101 - ZEL 2K-12 - Trækaflastning](#)

Cable gland

