

Afgreningskasse

Abox-i 025-L/sw



Abox-i 025-L/sw

Afgreningskasse

TILPASSELIG

Dette: 49190201

Dimensioner: 80 x 80 x 52 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP65, Nominelt tværsnit 2,5 mm², Ui=690V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakresistens), DNV (klasse: Skibe & offshore-anlæg), Selvtættende, bløde indføringsmembraner, M20, Tætningsområde 2 - 16 mm, (1 På bagsiden, 7 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

sort, uden klemmer



Spelsberg Abox vejrfaste forbindelsesdåser med og uden klemmer fra 1,5 til 240 mm² er yderst slag- og brudfaste. De er fremstillet til brug under ekstreme betingelser og kan efter ønske benyttes med rødt dæksel til markering af sikkerhedsbelysningens strømkredse.

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
maks. ledningstværsnit:	2,5 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	sort
Farve overdel:	sort

Mål

Bredde:	80 mm
Længde:	80 mm
Højde:	52 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
Industriekvalitet:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaber

til tætningsområde maks.:	16 mm
Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontering
Slagstyrke:	IK08
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.7 Nm
til tætningsområde min.:	2 mm

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Materiale

Materiale underdel:	ASA-PC
Materiale overdel:	ASA-PC
Materiale tætning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolmærke:	DLG (ammoniakresistens)
Kontrolmærke:	DNV (klasse: Skibe & offshore-anlæg)

Tilbehør

[22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelforskruning](#)

[22702101 - KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelforskruning](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Dobbeltmembrandstuds](#)

[19202001 - KS M20 - Kombisæt](#)

[26202001 - BST M20/sw - Ventilationsstuds](#)

[26242001 - BST M20 - Ventilationsstuds](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Klemmesten](#)

[89001001 - Abox PST - Plomberingssæt](#)

[84000201 - Abox 025/040 KLH-SL 0,2/4² - Klemmeholder](#)

Cable gland

