



Ledinaire vandtæt WT065C

WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1

Ledinaire vandtæt WT065C, 53 W, 30 W, L1500 mm, 4100 lm, 6800 lm, 4000 K, Symmetrisk, Opal, IP65, IK08, TW1

Ledinaire Waterproof-serien giver maksimal ydelse og holdbarhed til stor værdi for pengene. Som en lagervare LED-armaturløsning til alle dine daglige behov, kan den anvendes på en lang række forskellige steder.

Produkt data


Generelle oplysninger			
Udskiftelig lyskilde	Nej	Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Lyseffekt (nominel) (nom.)	128 lm/W
Driver inkluderet	Ja	Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Ledningsgennemføring	Ledningsgennemføring, 1-faset	Flimmerværdi (PstLM)	1
Lighting Technology	LED	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Plan	Værdi	Lyskildefarve	840 Neutral hvid
CE-mærke	CE-mærke	Optiktype	Symmetrisk
Garantiperiode	3 år	Lampens lysstrålespedning	110°
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader	UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	31
ENEC-mærke	-	Drift og el	
Glødetrødtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Overholder EU RoHS	Ja	Indgangsspænding	220 til 240 V
Lysteknisk		Startstrøm	15 A
Lysstrøm	4.100 6.800 lm	Starttid	0,24 ms
Mættet rød (R9)	<50	Strømforbrug	53 30 W
		Effektfaktor (brøk)	0.9

Ledinaire vandtæt WT065C

Tilslutning	Push-in-stik, 3-polet
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	31
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +40 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Konstant lysudbytte	Nej
Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Stål
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Rustfrit stål
Farve på armaturhus	Grå
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal
Samlet længde	1.514 mm
Samlet bredde	71 mm
Samlet højde	74 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	74 x 71 x 1514 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Bæredygtighedsklassificering	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Fotobiologisk sikkerhed	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospecifikation	0,2 m

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Indledende kromaticitet	(0.38,0.38)SDCM<=6
Lysstrømtolerance	+/-10%
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	7,5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L75
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 75000 timer	L70
Anvendelsesbetingelser	
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Ja
Produktdata	
Full EOC	872016950024299
Ordreprodukt navn	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1
Ordrekode	50024299
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	9
Materialenr. (12NC)	911401815485
Det fulde produkt navn	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1
EAN/UPC – kasse	8720169500341
EAN/UPC – Product/Case	8720169500242

Målskitse



Ledinaire vandtæt WT065C

