



TrueCircle, indbygget

RC250B 20S/840 PSU PSP D380 WH

19.5 W, Elektronisk, Strømforsyningsenhed (Til/Fra), Bred stråle, 120°

TrueCircle er et funktionelt, indbygget rundt armatur med et stramt klassisk design, der passer ind i næsten alle kontormiljøer. Det er en moderne, diskret designet armaturfamilie, overflademonteret og ophængt, der giver direkte fordelt lys, hvilket sikrer, at armaturet vil passe ind i de fleste bygningers arkitektur. Denne serie har et udvalg af 2 forskellige størrelser, lysudbytter og optik. Den specielle mikropribatiske optik giver blændfri komfort og tilfører også det homogene lys ved fuldt ud at opfylde kravene til kontorbelysning. Dette nye runde armatur fra Philips giver en bæredygtig løsning med installationsfleksibilitet, hvilket skaber eksemplarisk belysning og høj lyskvalitet.

Produkt data

Generelle oplysninger		Overholder EU RoHS	
Udskiftelig lyskilde	Nej	Ja	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed		
Forkobling	EB [Elektronisk]	Lysteknisk	
Driver inkluderet	Ja	Lysstrøm	2.000 lm
Lighting Technology	LED	Mættet rød (R9)	<50
Plan	Værdi	Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
CE-mærke	CE-mærke	Lyseffekt (nominel) (nom.)	102 lm/W
Garantiperiode	5 år	Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader	Flimmerværdi (PstLM)	1
ENEC-mærke	-	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	Lyskildens spredningsvinkel	120 °
		Lyskildefarve	840 Neutral hvid
		Optiktype	Bred stråle
		Lampens lysstrålespedning	120°

UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	22
---	----

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	– W
Startstrøm	12,8 A
Starttid	208 ms
Strømforbrug	19,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik og trækaflastning
Kabel	–
Antal produkter på MCB af 16 A type B	50

Temperatur

Omgivende temperaturområde	–10 til +40 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømheder/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Aluminium
Reflektormateriale	Stål
Optikmateriale	–
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polystyren
Fikseringsmateriale	–
Farve på armaturhus	Hvid RAL9016
Optikafskærmning/objektivfinish	Mat
Samlet længde	380 mm
Samlet højde	110 mm
Samlet diameter	380 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
-----------------------------------	--------------------------

Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Bæredygtighedsklassificering	Lighting for circularity
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Fotobiologisk sikkerhed	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <lt/>3
Lysstrømstolerance	+/-10%
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	80 %
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	0,1 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser

Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Nej

Produktdata

Full EOC	871869979792800
Ordreprodukt navn	RC250B 20S/840 PSU PSP D380 WH
Ordrekode	79792800
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
Materialenr. (12NC)	912401483456
Det fulde produkt navn	RC250B 20S/840 PSU PSP D380 WH
EAN/UPC – kasse	8718699797928
EAN/UPC – Product/Case	8718699797928

Målskitse



