

Godkendt til fuld opretholdelse af funktion og beskyttelse ved brand lavet af plastik

AKMF 32

- Kabelforskrninger
- til udslagsblanketter M 32



- Tætningsdiameter: Ø 15-21 mm
- ISO-gevind M 32 x 1,5
- Hul: Ø 32,3 mm
- Vægtykkelse op til 3 mm
- Med aflastning og låsemøtrik
- Til indendørs brug - normalt miljø og (eller) beskyttet udendørs installation
- Omgivelsestemperatur: -25°C til + 35°C
- Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 960 °C
- Beskyttelsesklasse: IP 66
- Farve: orange, RAL 2003

Tilspændingsmoment	10,0 Nm
Spændvidde for kabelforskrning	36 mm
Hjørnemål for kabelforskrninger Ø	39,7 mm
Spændvidde for kontramøtrik	41 mm
Hjørnemål for kontramøtrik Ø	46,0 mm
Materiale	PA polyamid
Vægt	0,029 kg
Glødetrådstest	IEC 60695-2-11 960°C
I henhold til standard	DIN EN 62444

trækning

måltegnning
Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 55 °C Maksimumsværdi + 70 °C Minimumsværdi - 25 °C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådstest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer
Beskyttelse mod brand	Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-0 brandhæmmende Selvslukkende
Toksikologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger -

Godkendt til fuld opretholdelse af funktion og beskyttelse ved brand lavet af plastik

	AKMF 32 • Kabelforskruninger • til udslagsblanketter M 32	
---	---	---

korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2

Henvisning

Materialeegenskaber, se tekniske data