

Godkendt til fuld opretholdelse af funktion og beskyttelse ved brand lavet af plastik


	EDKF 32	
	• Membrannipler • til udslagsblanketter M 32	

- Forseglingsinterval: Ø 8-23 mm
- Hul: Ø 32,5 mm
- Vægtykkelse 1,5-3,5 mm
- Til indendørs brug - normalt miljø og (eller) beskyttet udendørs installation
- Omgivelsestemperatur -25°C til + 35°C
- Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C
- Beskyttelsesgrad: IP 65 / IP 66
- Farve: orange, RAL 2003

Materiale	TPE
Vægt	0,007 kg
Glødetrådtest	IEC 60695-2-11 750°C

trækning

måltekening


Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 35 °C Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 25 °C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer
Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: - brandhæmmende Selvslukkende
Toksikologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvi sning	Materialeegenskaber, se tekniske data