

Sense Driver Hvid 3000lm 26W 700mA Bagkantsdæmp / Linect

EAN: 7021988204917
SG varenr.: 820491
Erstatte: 820400

(A) = Denne vare er på lager



Elektrisk

Wattage: 26W
Systemeffekt (W): 26W
Spænding: 220-240V
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknik

Levetid: 100.000

Dimmertype

Type: Bagkantsdæmp / Linect
Driver: 700mA

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II

Materialer og overflader

Materiale: Plast
Farve: Hvid

Montering/Tilslutning

Montering: Indbygget, Interiør
Tilslutning: 3 pol Linect / klemmerække

Dimensioner

Længde (mm) L: 108
Bredde (mm) W: 53
Højde (mm) H: 30
Vægt (kg) brutto/netto: 0.21 / 0.175

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 65 x 36 x 310

Sense Panels & Driver Kits										
	CRI (Ra)	LED (lm)	BA (°)	SENSE 3000lm DRIVER KIT PHASE DIM (700mA)	SENSE 4000lm DRIVER KIT NON DIM (1400mA)	SENSE 5000lm DRIVER KIT NON DIM (1400mA)	SENSE 3000lm DRIVER KIT DALI (1000mA)	SENSE 4000lm DRIVER KIT DALI (1000mA)	SENSE 5000lm DRIVER KIT DALI (1400mA)	
SENSE OPAL 3-4000lm LED 3000K	80	3	110	2700mV UGR<22 21W/128lm/W	4000mV UGR<22 31.2W/127lm/W	+	2700mV UGR<22 21W/128lm/W	4000mV UGR<22 31.2W/127lm/W	+	
SENSE OPAL 3-4000lm LED 4000K	80	3	110	2600mV UGR<22 21W/131lm/W	31.2W/127lm/W	+	2700mV UGR<22 21W/128lm/W	4000mV UGR<22 31.2W/127lm/W	+	
SENSE OPAL 3000lm LED 3000K	80	3	110	2650mV UGR<22 21W/131lm/W	31.2W/127lm/W	+	2700mV UGR<22 21W/128lm/W	4000mV UGR<22 31.2W/127lm/W	+	
SENSE OPAL 3000lm LED 4000K	80	3	110	2750mV UGR<22 21W/128lm/W	4000mV UGR<22 31.2W/127lm/W	+	2700mV UGR<22 21W/128lm/W	4000mV UGR<22 31.2W/127lm/W	+	
SENSE PRISM 3-4000lm LED 3000K	80	3	90	2650mV UGR<17 21W/131lm/W	31.2W/127lm/W	+	2700mV UGR<17 21W/128lm/W	4000mV UGR<17 31.2W/127lm/W	+	
SENSE PRISM 3-4000lm LED 4000K	80	3	90	2750mV UGR<17 21W/131lm/W	31.2W/127lm/W	+	2700mV UGR<17 21W/128lm/W	4000mV UGR<17 31.2W/127lm/W	+	
SENSE PRISM 5000lm LED 3000K	80	3	90	2650mV UGR<17 21W/131lm/W	31.2W/127lm/W	+	2700mV UGR<17 21W/128lm/W	4000mV UGR<17 31.2W/127lm/W	+	
SENSE PRISM 5000lm LED 4000K	80	3	90	2750mV UGR<17 21W/131lm/W	31.2W/127lm/W	+	2700mV UGR<17 21W/128lm/W	4000mV UGR<17 31.2W/127lm/W	+	



7 0 2 1 9 8 8 2 0 4 9 1 7