

## LK FUGA® indsats blænddæksel 1 modul



Farve: Uden afdæk.  
Vare nr. 502 D 0510  
EL nr.: 10 17 056 088  
EAN nr.: 57 03 302 156 684  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=502D0510>



Farve: Hvid  
Vare nr. 502 D 6510  
EL nr.: 10 17 037 900  
EAN nr.: 57 03 302 099 202  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=502D6510>



## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

For bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Montage på FUGA dåser og underlag. Montage i FUGA rammer. Visse varianter leveres med tangent/afdækning.

### Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20  
Godkendelse: DEMKO, NEMKO, SEMKO  
Mærkespænding: 440 V  
Mærkestrøm: 16 A  
Planforsænket montage: Passer i alle LK FUGA Indstøbnings-, indmurations- og forfradåser.  
Udvendig montage: BASELINE underlag, SOFTLINE underlag, BASELINE panelunderlag, SOFTLINE panelunderlag.  
Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016  
Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet  
Forbehold: LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.