

AFFUGTERE I SLAGFAST PLAST

DY Pro Serie

Affugter specifikationer:

- Elektronisk styring med mulighed for indstilling af start stop.
- Timetæller for påbegyndt job.
- Total timetæller.
- Mulighed for indstilling til kontinuerlig drift.
- Tåler dog ikke at stå i aggressivt miljø så som svinestalde osv.
- Let vaskbar aftageligt luftfilter.
- Kabinet i slagfast plast.
- Semi- pneumatiske kørehjul.
- Indbygget pumpe som løfter vandet 4,5m.
- 4,5m plastslange medfølger.
- Mulighed for indstilling af kørsel efter fugtighed
- Let at rengøre luftfilter
- Hurtig automatisk afrimning
- Indbygget pumpe som pumper vandet 4,5 m lodret op



85 L. AFFUGTER
80L1400CHT WZK



55 L. AFFUGTER
50L0950CH-PRO



65 L. AFFUGTER
65L1200CH-PRO

Særdeles velegnet til:

Byggeri, efter oversvømmelse i bygninger, kældre og reparationer efter vandskade.

MODEL	DY 55L	DY 65L	DY 85L
Staring varenr.	50L0950CH-PRO	65L1200CH-PRO	80L1400CHT WZK
DB nr.	1630454	1630453	1529990
VVS nr.	359500550	359500565	359500080
Spænding	220 - 240V / 50Hz		
Affugtnings kapacitet	55L/DAG (30°C RH80%) 30L/DAG (27°C RH60%)	55L/DAG (30°C RH80%) 30L/DAG (27°C RH60%)	55L/DAG (30°C RH80%) 30L/DAG (27°C RH60%)
Max strøm	720 W	1200 W	1400 W
Kompressor type	Rotary		
Kølemiddel	R410a		
Arbejdstemperatur	5 - 35°C		
Luftmængde	350 m³/h	400 m³/h	580 m³/h
Vægt	39 kg	44 kg	73 kg
Størrelse	545 x 500 x 638 mm	810 x 500 x 490 mm	1010 x 610 x 600 mm
For rumstørrelse op til	120 m²	160 m²	330 m²

