

SOLVEIG PLAFOND ARMATUR

VAERK Solveig familien består af plafond-armaturer i 6 varianter til loft- og vægmontering. Godkendt til fælles adgangsveje.



5 års
garanti

Solveig er IP44 og har IK-klasse 8 og er et ideelt armatur til montering i depotrum, bryggers, værksteder, opgange m.m. Levetiden er 100.000 timer (L80), og der ydes 5 års garanti på armaturet. Solveig er udstyret med en bagplade af stål i pulverlakeret mat hvid og en opal PMMA diffuser i meget høj kvalitet, som ikke gulner over tid. Lysfordelingen er meget ensartet, og installationen er enkel. 2 kabelindgange og mulighed for videresløjfning via de integrerede hurtigklemmer.

Alle varianter har samme wattage, men med 2 indstillinger i lumenoutput via DIP-switch. 2 farvetemperaturer (3000K og 4000K) med og uden dæmp (DALI) samt med og uden HF-sensor. Sensor (7800577037 og 7800577038) kan justeres mht. lux, afstand og tidsforsinkelse via DIP-switch.

Garanti:

5 års garanti, jf. gældende salgs- og leveringsbetingelser.



SOLVEIG SPECIFIKATIONER

Type nr.	577033	577034	577035	577036	577037	577038
Art. nr.	7800577033	7800577034	7800577035	7800577036	7800577037	7800577038
EAN nr.	5708421009996	5708421010008	5708421010015	5708421010022	5708421010039	5708421010046
Levetid	100.000 timer	100.000 timer	100.000 timer	100.000 timer	100.000 timer	100.000 timer
L-værdi	L80	L80	L80	L80	L80	L80
Garanti	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år
Effekt	18/23W	13/23W	18/23W	13/23W	18/23W	18/23W
Spænding	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Isolationsklasse	Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse I
Lysstrøm (lumen)	1500/2000lm	1000/2000lm	1500/2000lm	1000/2000lm	1500/2000lm	1500/2000lm
Effektivitet (lm/W)	83/86lm/w	77/86lm/w	83/86lm/w	77/86lm/w	83/86lm/w	83/86lm/w
Farvetemperatur	3000K	3000K	4000K	4000K	3000K	4000K
Sensor	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja
Dæmpningstype	On/Off	DALI/SwitchDim	On/Off	DALI/SwitchDim	On/Off	On/Off
DIP-switch	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Energiklasse	G	G	G	G	G	G
Farvegengivelse (CRI)	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Lysfarveafvigelse (SDCM)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
UGR	<25	<25	<25	<25	<25	<25
Spredningsvinkel	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Farve (kasse)	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid
Farve (afskærmning)	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid
Størrelse	Ø350 x 64 mm	Ø350 x 64 mm	Ø350 x 64 mm	Ø350 x 64 mm	Ø350 x 64 mm	Ø350 x 64 mm
Tæthedsgrad (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Slagfasthed (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Brugsområde	Indendørs	Indendørs	Indendørs	Indendørs	Indendørs	Indendørs
Antal armaturer pr. B16 automatsikring	40	35	40	35	40	40
Antal armaturer pr. C16 automatsikring	68	35	68	35	68	68
Materiale for armaturhus	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål
Afskærmningsmateriale	Polykarbonat	Polykarbonat	Polykarbonat	Polykarbonat	Polykarbonat	Polykarbonat