

OPUS® 74 indsats afbryder jalousi



Farve: Lysegrå
Vare nr. 522 M 5504
EL nr.: 10 17 049 927
EAN nr.: 57 03 302 145 671
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=522M5504>



Farve: Antracitgrå
Vare nr. 522 M 8504
EL nr.: 10 17 064 818
EAN nr.: 57 03 302 170 369
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=522M8504>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Installeret udvendigt på underlag, planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes, de samme indmurations- og indstøbningsdåser som til OPUS 66.2 x 1-pol trykkontakt med gensidig elektrisk spærring. Velegnet for gardin-/jalousi styring. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsatse. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes.

Konstruktion

Er opbygget af indsats med pakning mod anlægsfladen, samt dæksel med tangent/låg. Er forsynet med fjeder for trykkontakt.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Terminaler:	Dobbelt skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Materiale:	UV bestandigt termoplast
Modul:	1 M
IK slagtest:	IK-07
REACH (uden SVHC)	Ja
RoHS	Ja
Kviksølvfri	Ja

Målskise

