

OK AdBlue

Beskrivelse:

OK AdBlue er en ugiftig og ikke brandbar vandklar væske der opfylder DIN 700 70 normen. OK AdBlue er ikke miljøskadelig eller eksplosivt. OK AdBlue møder bestemmelserne i CEFIC med henblik på, at sikre køretøjets SCR-system fungere korrekt. OK AdBlue indgår i en kemisk proces i SCR systemet, som reducerer udslippet af skadelige NOx molekyler.

Anvendelse:

- OK AdBlue anvendes på køretøjer med SCR teknologi. SCR, Selective Katalytic Reduction, sikrer at køretøjet overholder emissions kravene for Euro 4, 5 og 6 standarderne.
- OK AdBlue påfyldes en separat AdBlue tank på køretøjet.
- OK AdBlue må ikke fyldes i brændstoftanken. Påfyldes AdBlue i brændstoftanken, må køretøjet under ingen omstændigheder startes, tanken skal tømmes og nyt brændstof påfyldes.
- Det gennemsnitlige AdBlue forbrug ligger på ca. 5-6 % af dieselforbruget for køretøjet.
- OK AdBlue fryser ved -11 °C og bør ikke udsættes for temperaturer over 30 °C.
- OK AdBlue må kun anvendes af materiel der er godkendt til AdBlue.

Typiske data:

- Urea-koncentration 32,5 %
 - Frysepunkt -11 °C
 - Vægtfylde ved 20 °C 1,09 g/cm³
 - Opløselighed 20 mg/kg
 - DIN 70 070 normen
 - ISO 22241-1
-