



Egenskaber

Produktsérie	Esmi addressable components for ALC range
Produkttype	Manual call point
Farve	Rød

Produktinformationer

Materiale	PC (polycarbonate)
Type af betjening	Resettable
[Ue] Nominel driftsspænding	"17...35 V" DC supply
Signalfunktion	Alarm status LED rød Isolator operation LED gul Fejl flashing LED gul Device is polled flashing LED Grøn
Indstillingsmåde	8-segment DIL switch: address setting
Strømforbrug	"100 μ A" standby 1 mA power-up surge "1s typical" 4 mA alarm LED on
Højde	90 Mm
Bredde	90 Mm
Dybde	63 Mm
Vægt	180 G

Miljø

IP kapslingsklasse	2x4
Temperatur ved drift	-40...70 °C
Standarder	"EN 54-11" "EN 54-17"
Produktcertificeringer	"CPR"[RETURN]"LPCB"
Relativ fugtighed	0...95 % non-condensing

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	7,0 Cm
Pakke 1 Længde	10,0 Cm
Package 1 Length	10,0 Cm
Pakke 1 Vægt	190,0 G

Bæredygtighed

REACH-regulering	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende  EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	 Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	 Ja

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------

Product Life Status : Kommercialiseret
