



Egenskaber

Produktsérie	Esmi addressable components for ALC range
Produkttype	Input/Output module

Produktinformationer

[Ue] Nominel driftsspænding	"17...35 V" DC
Strømforbrug	"500 µA" at 24 V DC standby "900 µA" at 24 V DC power-up surge "3.5 mA" at 24 V DC maksimum LED on "500 µA" at 24 V DC maksimum LED disabled
Belastningsstrøm	1 A ved 30 V AC/DC til relæ udgang
Farve	Hvid
Lokal indikering	LED rød til relay active LED gul til relay fault LED blinkende grøn til polling LED gul til isolation LED gul til input fault LED rød til input active
Antal indgange	1 til input strømkreds
Antal udgange	1 relæ udgang
Højde	60 Mm
Bredde	150 Mm
Dybde	90 Mm
Vægt	244 G

Miljø

Standarder	"EN 54-17" "EN 54-18"
Produktcertificeringer	"LPCB"[RETURN]"CPR"
IP kapslingsklasse	IP52
Relativ fugtighed	0...95 % non-condensing
Omgivelsestemperatur under drift	-40...70 °C

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	10,0 Cm
Pakke 1 Længde	16,0 Cm
Package 1 Length	9,0 Cm
Pakke 1 Vægt	310,0 G

Bæredygtighed

REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja

Samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------

Product Life Status : **Kommercialiseret**