



Egenskaber

Produktsérie	Esmi addressable components for ALC range
Produkttype	Multisensor detector
Aftastningstype	Rød Varme

Produktinformationer

[Ue] Nominel driftsspænding	"17...35 V" DC polarity sensitive
Strømforsbrug	"350 µA" at 24 V DC standby "3.5 mA" at 24 V DC alarm LED on "560 µA" at 24 V DC power-up surge
Materiale	Krop: PC (polykarbonat) FR Terminal: tin plated stainless steel
Flammehæmning	UL94-V0
Lokal indikering	LED (rød) til alarm Blinkende: LED (gul) til fejl LED (gul) til isolate LED (grøn) til poll
Farve	Hvid
Diameter	100 Mm
Højde	38,5 Mm
Vægt	83 G

Miljø

Standarder	EN 54-5 "EN 54-7" "EN 54-17"
Produktcertificeringer	"CPR"[RETURN]"LPCB"
IP kapslingsklasse	IP54
Relativ fugtighed	0...95 % non-condensing
Temperatur ved drift	-40...70 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5,0 Cm
Pakke 1 Længde	11,0 Cm
Package 1 Length	12,0 Cm
Pakke 1 Vægt	83,0 G

Bæredygtighed

REACH-regulering	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende  EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	 Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	 Ja

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------

Product Life Status : Kommercialiseret
