



### Egenskaber

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Produktsérie | Esmi addressable components for ALC range |
| Produkttype  | Optical smoke detector                    |

### Produktinformationer

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] Nominel driftsspænding | "17...35 V" DC polarity sensitive                                                                     |
| Strømforsbrug               | "350 µA" at 24 V DC standby<br>"3.5 mA" at 24 V DC alarm LED on<br>"560 µA" at 24 V DC power-up surge |
| Materiale                   | Krop: PC (polykarbonat) FR<br>Terminal: tin plated stainless steel                                    |
| Flammehæmning               | UL94-V0                                                                                               |
| Lokal indikering            | LED (rød) til alarm<br>Blinkende: LED (gul) til fejl<br>LED (gul) til isolate<br>LED (grøn) til poll  |
| Farve                       | Hvid                                                                                                  |
| Diameter                    | 100 Mm                                                                                                |
| Højde                       | 36 Mm                                                                                                 |
| Vægt                        | 83 G                                                                                                  |

### Miljø

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Standarder             | "EN 54-7"<br>"EN 54-17" |
| Produktcertificeringer | "CPR"[RETURN]"LPCB"     |
| IP kapslingsklasse     | 2x4                     |
| Relativ fugtighed      | 0...95 % non-condensing |
| Temperatur ved drift   | -40...70 °C             |

### Forpakkingsinformation

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Enhedstype af pakke 1   | PCE     |
| Antal enheder i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Højde           | 5,0 Cm  |
| Pakke 1 Længde          | 11,0 Cm |
| Package 1 Length        | 12,0 Cm |
| Pakke 1 Vægt            | 83,0 G  |

## Bæredygtighed

|                                |                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regulering               |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                    |
| EU RoHS-direktiv               | Overensstemmende  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kviksølvfri                    | Ja                                                                                                                                   |
| Kina RoHS-regulering           |  <a href="#">Kina RoHS-erklæring</a>                |
| Oplysninger om RoHS-undtagelse |  <a href="#">Ja</a>                                 |

## samhandelsbetingelser DK

|           |          |
|-----------|----------|
| Lagerkode | På lager |
|-----------|----------|

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Product Life Status : <b>Kommercialiseret</b> |
|-----------------------------------------------|