



Egenskaber

Produktserie	Esmi fire detection panels
Produkttype	Control panel
Antal batterier	2 x 12 V 12 Ah
Farve	Dæksel: light grey ("NCS S 1005-R80B") Ramme: Mørkegrå ("NCS S 7502-B")
Strømforsbrug	"1.0 A" ved 24 V DC standby 3.5 A ved 24 V DC alarm

Produktinformationer

Strømforsbrug	165 VA
[Us] nominal forsyningsspænding	230 V AC +/- 10 % ved 50...60 Hz
[Ue] Nominal driftsspænding	"19...30 V" DC
Sammensætning	Låg i Plast Ramme i sheet steel/plastic back frame i plade stål
Højde	360,0 Mm
Bredde	430,0 Mm
Dybde	142,0 Mm
Vægt	6,6 Kg without batteries
Video controller	"ALC2/SLC"
Antallet af sløjfer	4 addressable
Antal adresser	0...159 addressable detectors and call points for SLC 0...159 other modules for SLC 0...126 addressable devices for ALC
Antal af slots	2 optional circuit board
Kompatibilitet	Fireman's panel "FMP" Protocol repeater "REP/REPX-OB" Delay alarm panel "DAP" Logical controller "MCO/MCOX-OB" LED panels for fire zones "ZLPX"

Miljø

Standarder	"EN 54-2" "EN 54-4"
Relativ fugtighed	0...94 % non-condensing
Omgivelsestemperatur under drift	5...40 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	0...50 °C
IP kapslingsklasse	IP30

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Vægt	6600 G

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	Oplysninger Om Udtjent Udstyr
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Garanti

Garanti	24 months
---------	-----------

Samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------

Product Life Status : **Kommercialiseret**