



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN

LEDINAIRE WT060C Waterproof, 28 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Symmetrisk, Opal, IP66, IK08, TW1

Ledinaire-serien indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Udskiftelig lyskilde	Nej	Lyseffekt (nominel) (nom.)	120 lm/W
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Driver inkluderet	Ja	Flimmerværdi (PstLM)	1
Ledningsgennemføring	Ledningsføring, 1-faset	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1,6
Lighting Technology	LED	Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader	Optiktype	Symmetrisk
CE-mærke	CE-mærke	Lampens lysstrålespedning	120°
ENEC-mærke	-	UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	26
Garantiperiode	5 år	Drift og el	
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Indgangsspænding	220 til 240 V
Plan	Værdi	Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Lysteknisk		Startstrøm	3,3 A
Lysstrøm	3.400 lm	Starttid	0,115 ms
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Strømforbrug	28 W
		Effektfaktor (brøk)	0.9

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Tilslutning	Forbindelsesenhed, 3-polet
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	10

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +45 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Rustfrit stål
Farve på armaturhus	Grå
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal
Samlet længde	1.558 mm
Samlet bredde	69 mm
Samlet højde	59 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	59 x 69 x 1558 mm

Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Bæredygtighedsklassificering	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Fotobiologisk sikkerhed	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778


Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	<5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	7,5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	75
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 75000 timer	70

Anvendelsesbetingelser	
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Produktdata	
Ordreproduktnavn	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN
Det fulde produktnavn	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN
Full EOC	871016336294699
Ordrekode	36294699
Materialenr. (12NC)	911401893080
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8710163362946
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8710163363028

Målskitse



LEDINAIRE WT060C Waterproof

