



Forfrådåse Vindtæt Ø68 (euro dåse)

LM Nr.: 7800443166

Garanteret lufttæt til enhver anvendelse

- Lufttæt med 2K-membranteknologi
- Nem at installere takket være værktøjsfri kabel- og
- Rørindføring Integreret rørstøtte til NYM-kabler
- Sikker fastgørelse af rør
- Inkl. lufttætte E105- eller E105HF-
- Tilslutningsporte 3 varianter til rådighed:
 - Enhedsboks med kabel- og rørgennemføringer
 - Enhedsfordelingsboks med kabel- og rørindgange
 - Enhedsfordelingsboks til rørinstallation

Dimensioner

Dybde	47 mm
Diameter	68 mm
Diameter på fræsehul	Ø 68 mm

Miljømæssige forhold

Omgivelsestemperatur (24 timer)	35 °C
Omgivelsestemperatur (maksimum)	40 °C
Omgivelsestemperatur (minimum)	-25 °C
Maks. relativ luftfugtighed ved 25°C (kort sigt)	90 %
Maks. relativ luftfugtighed ved 40°C	50 %

Materiale

Materiale til fatning	PP/TPE
-----------------------	--------

Egenskaber

Kan blyforsegles	-
Farve	Hvid
Grad af beskyttelse (IP)	IP30
Fri for tungmetaller	Ja
Halogenfri	Ja
Installationstype	HW
PVC-fri	Ja
Vejrbestandig	-

Tekniske egenskaber

Kabelgennemføring 3x1,5²	2
Kabelgennemføring 5x1,5²/3x2,5²	2
Kabelgennemføring 7x1,5²/5x2.5²	2
Spænding	400 V
Maks. tværsnit	2,5 mm²
Rørgennemføring ≤M25	2
Kraftreserve	I henhold til DIN 49073
Velegnet til pladetykkelse	5-40 mm

Certifikater og standarder

CE	Ja
Glødetrådtest	850 °C
REACH	Ja
RoHS	Ja
Standarder	- DIN EN 60670-1(VDE 0606-1) - DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)
VDE	Ja

Tilbehør

Udstyr:	Intet
---------	-------