

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. **840250**

1. Byggevaretype:

Klamme iht. EN14592

Staple according to EN14592

Klammer nach EN14592

2. Byggevareidentifikation:

TJEP PZ-16 50mm elgalv m/lim No. 840250

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Befæstigelsesmateriel til brug i bærende trækonstruktion

Fastener for use in load bearing timber structures

Verbindungsmitteln zum Einsatz in tragenden Holzbauwerken

4. Fabrikantens navn:

Kyocera Unimerco Fastening

Kyocera Unimerco Fastening

www.tjep.eu

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant, N/A, Nicht verwendet

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne (AVCP):

System 3

7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

NB 1503 VHT har udført

ITT efter system

System 3

og udstedt:

Rapport # PB-603_12-1,51-16g-NK

8. Deklareret ydeevne


Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
My,k	665 Nmm	EN 409
fax,k	6,01 MPa (N/mm²)	EN 1382 coatingklasse, coating class 3 ρk = 350 kg/m³
fhead,k	36,83 N/mm²	EN 1383 ρk = 350 kg/m³
ftens,k	NPD	
Serviceklasse, Service class, Nutzungs-klasse = 2	min. 12 μm	Korr. Protection Elgalv, EG, Verzinkt ISO 2081

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Ebbe Hornstrup - Technical Manager



30-06-2013 Sunds Denmark

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. **840250**

1. Byggevaretype:

Gipsklamme iht. EN14566

2. Byggevaridentifikation:

TJEP PZ-16 50mm elgalv m/lim **No. 840250**

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Befæstigelsesmiddel til fastgørelse af gipsplader

4. Fabrikantens navn:

Kyocera Unimerco Fastening



WWW.TJEP.EU

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant, N/A, Nicht verwendet

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

System 4

7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

R.B. KG udstedte rapport nr. **MK-14566-0002**

8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Bøjningstyrke ved 90° bøjning	Ingen synlige revner → Godkendt	EN 14566 afsnit 4.2
Materialets trækstyrke Ø > 1,3 mm ≥ 680 N/mm ²	> 850 N/mm ² → Godkendt	EN 14566 afsnit 4.4.4.1
Udtræksstyrke	> 100 N = Godkendt	EN 14566 afsnit 4.4.4.2
Klammelængde iht. tegningen [mm]	50	EN 14566 afsnit 4.4.4.3
Rygbredde	11,25±0,25	EN 14566 afsnit 4.4.4.4
Korrosionsbeskyttelse > 3µm	min. 12 µm → Godkendt	EN 14566 afsnit 4.4.1
Brandklassificering	A1	EN13501-1

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

30-06-2013 Sunds Denmark



Operations director

Ydeevnedeklaration iht. Forordning Nr. (EU) 305/2011 af 9. marts 2011