

415V/250V 50-60HZ BYGGESTRØMSTAVLE

VAERK

LEMVIGH-MÜLLER

VAERK byggestrømtavler (ACS-tavle) er fremstillet i slagfast ABS plast. De findes i kompakt og medium format. Alle modeller er forsynet med praktisk bæregreb, og huller til ophæng.

Montering og tilslutning:

Tilsluttes med industri forlænger kabel med rødt stik efter normen IEC60309 (CEE17). Alle udtag er beskyttet af HPFI relæ og automatsikring. Låget er aflåseligt.

Omgivelsestemperatur: -20° til +40° C. Tavlen er konstrueret med fire monteringshuller, så tavlen kan monteres på en plade eller væg.

Anvendelse:

Den perfekte løsning til midlertidig strømforsyning på byggepladser, til events, på markeder og koncerter.

Garanti:

2 års garanti, jvf. gældende salgs- og leveringsbetingelser.



Illustration	Type nr.:	HPFI	A	Bestykning	Max belastning	Type	Specifikation bestykning			Sikring	
	428047	3P+N 40A 6kA 30mA	16A	4 udtag	Max 16A	DK m/jord	1P+N+⊕	16A	250V~	4 stk. 16A, 1P, 6kA	
				1 indtag	Max 16A	IEC60309 (CEE17)	3P+N+⊕	16A 6h	415V~	N/A	
				1 udtag	Max 16A					16A 3P, 6kA	
				1 udtag	Max 16A						
	428048	3P+N 40A 6kA 30mA	32A	4 udtag	Max 16A	DK m/jord	1P+N+⊕	16A	250V~	1 stk. 16A, 1P, 6kA	
				1 indtag	Max 32A	IEC60309 (CEE17)	3P+N+⊕	32A 6h	415V~	N/A	
				1 udtag	Max 32A			16A 6h		32A 3P, 6kA	
				1 udtag	Max 16A			16A 6h		16A 3P, 6kA	
	428049	3P+N 40A 6kA 30mA	16A	8 udtag	Max 16A	DK m/jord	1P+N+⊕	16A	250V~	4 stk. 16A, 1P, 6kA	
				1 indtag	Max 16A	IEC60309 (CEE17)	3P+N+⊕	16A 6h	415V~	N/A	
				1 udtag	Max 16A					16A 3P, 6kA	
				1 udtag	Max 16A					16A 3P, 6kA	
	428050	3P+N 40A 6kA 30mA	32A	8 udtag	Max 16A	DK m/jord	1P+N+⊕	16A	250V~	4 stk. 16A, 1P, 6kA	
				1 indtag	Max 32A	IEC60309 (CEE17)	3P+N+⊕	32A 6h	415V~	N/A	
				1 udtag	Max 32A			16A 6h		32A 3P, 6kA	
				1 udtag	Max 16A			16A 6h		16A 3P, 6kA	
	428005	3P+N 63A 6kA 30mA	63A	4 udtag	Max 16A	DK m/jord	1P+N+⊕	16A	250V~	4 stk. 16A, 1P, 6kA	
				1 indtag	Max 63A	IEC60309 (CEE17)	3P+N+⊕	63A 6H	415V~	N/A	
				1 udtag	Max 63A		3P+N+⊕	63A 6H	415V~	1 stk. 63A, 3P, 6kA	
				4 udtag	Max 16A		1P+N+⊕	16A 6H	250V~	4 stk. 16A, 1P, 6kA	
				3 udtag	Max 16A		3P+N+⊕	16A 6H	415V~	3 stk. 16A, 1P, 6kA	
				3 udtag	Max 32A		3P+N+⊕	32A 6H	415V~	3 stk. 32A, 1P, 6kA	

Teknisk dokumentation:

Fremstillet og sikkerhedskontrolleret af tredjepart efter nedenstående europæiske standarder.

EN 61439-1:2021 og EN 61439-4:2013.

Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer (RoHS): DS/EN IEC 63000:2018.

