

Afdækning til firedobbelt elektronisk afbryder eller tryk, anthracite coated

122-31008

4 års
garanti

Afdækning til firedobbelt elektronisk afbryder eller tryk. Farve: anthracite coated.

Tekniske data

Afdækning til firedobbelt elektronisk afbryder eller tryk, anthracite coated.

- Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
- Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet.
- Farve: enamelled anthracite (omtrent NCS S 7502 - R, RAL 7022)
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surroundplade
- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02
- Brandsikkerhed
 - centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - centralpladens plasticdele er halogenfri
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

