



# 83-A1043-0006



Serie: GLADIATOR SL I Accu Arbeitsleuchten

Montageart: Mobiler Einsatz  
 Schutzart: IP 66  
 Schutzklasse: III  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: L 283, B 272, H 104  
 Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Kunststoff anthrazit/blau (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Griff Kunststoff schwarz (ABS), 5-stufig schaltbar, mit Kapazitäts- und Laufzeitanzeige, inkl. Steckernetzteil mit 5 m Zuleitung H05RN-F

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter  
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
 System-Leistung 36 W

## Spezifikationen:

Farbe TPE blau  
 Farbe Griff schwarz  
 Zuleitung H05RN-F  
 Zuleitungsquerschnitt 2 x 1,0 mm<sup>2</sup>  
 Zuleitungslänge 5 m  
 Zuleitungsfarbe schwarz  
 Lampenabdeckung opal

## Prüfungen:

Schutzart IP 66  
 Schutzklasse III  
 Glühdrahtprüfung (E-Labor) 850°C - 30 Sekunden  
 Schlagschutz IK07 (Schlagschutz 2 Joule)  
 Sicherheitszeichen D-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Länderkennzeichnung CE

## Lampe 1:

Farbtemperatur 5000 K  
 Sockel ohne Sockel  
 Farbwiedergabeindex 80  
 Leuchtmittelanzahl 1  
 Leuchtmittel LED  
 Leistung 26,00 W  
 Lebensdauer

## Maße und Gewichte:

Länge L 283 mm  
 Breite B 272 mm  
 Höhe H 104 mm  
 Gewicht 2,4 kg

## Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 4.000 lm

## Zubehör

95-0290-0006 Transporttasche für Arbeitsleuchte blau  
 95-0170-0001 Teleskopstativ Standard, ohne Rollen, Set mit Halteschiene für 1 Arbeitsleuchte verzinkt  
 95-0171-0001 Teleskopstativ Standard, mit Rollen, Set mit Halteschiene für 1 Arbeitsleuchte verzinkt  
 95-0172-0001 Teleskopstativ Standard, ohne Rollen, Set mit Halteschiene für 2 Arbeitsleuchten verzinkt  
 95-0173-0001 Teleskopstativ Standard, mit Rollen, Set mit Halteschiene für 2 Arbeitsleuchten verzinkt  
 95-0270-0001 Magnet-Set, zur Befestigung an den Gewindebuchsen im Griff schwarz