

OPUS® 66/74 dåse for indmuring grøn 2 modul



Farve: Grøn
Vare nr. 504 N 0202
EL nr.: 10 17 033 166
EAN nr.: 57 03 302 076 302
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=504N0202>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Til indmuring i blanke eller pudsede vægge af mursten, gasbeton m.v. Ved montering af flere indsatse i 2 - og 2½ modul, kan dåserne monteres med skillestykke.

Konstruktion

Fremstillet i termoplast med stor formstabilitet. Ved sammenbygning af dåser, hvor rammer skal stødes, skal afstandsstykker imellem dåserne anvendes. Er forsynet med ribber henholdsvis skydespor for sammenbygning. Har en dybde på 49 mm og kan indbygges ryg mod ryg i en 100 mm væg. Rørtilgange: Hver ende har 2 stk. 16 mm, siderne 2 x 16 mm + 2 x 20 mm og bunden har 2 x 16/20 mm.

Tekniske data

Tilbehør: 504N0220 Afstandsstykke.
Tilbehør: 504N0051 Skillestykke, hvor flere indsatse skal monteres.
Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskise

