

Produktdatablad

VAERK**Beskrivelse**

Stiv plastrør

Plastrør, stiv, PVC

Brandadfærd


Ikke flammeudbredende

Klassificering

33211

**Kompressions
modstand**

750N

Trykklasse

Trykstyrkeklasse	Slagstyrke	Omgivelsestemperatur	Bøjningsstyrke
Medium (klasse 3)	Medium (klasse 3)	-5 til +60 °C	Stiv

Art. nr.	Da/Udvendig diameter	Di/Indvendig diameter	Længde	Kolli	Meter
7800153001	16 mm	12,6 mm	4 m	30	120
7800153002	20 mm	16,4 mm	4 m	24	96
7800153003	25 mm	21,2 mm	4 m	30	120
7800153004	32 mm	27 mm	4 m	20	80
7800153005	40 mm	35 mm	4 m	10	40
7800153006	50 mm	43,6 mm	4 m	10	40

Anbefalede anvendelsesområder**Område**

Planforsænket (gips)	Ja
Overflademonteret	Ja
Velegnet til installation i beton	Ja
Installation af maskiner og systemer	Ja
Velegnet til undergrundsinstallation (afretningslag)	Ja
Udendørs installation	Ja
Velegnet til montering på træ	Ja
Hul væg	Ja
Underjordisk installation	Ja

Yderligere tekniske detaljer**Detaljer**

Halogenfri	Nej
Muffe	Nej
Brandhæmmende version	Ja
Materiale	PVC-U
Farve	Hvid