

LP1SK0600BD

TeSys SK minikontaktor. 2 polet (2NO).
12A/690V AC-1. 24 V DC spole



Egenskaber

Produkttype	Mini kontaktor
Enheds forkortelse	"LP1SK"
Til kobling af	Resistive load
Anvendelseskategori	AC-1
Power pole contact composition	2P
Pole kontakt composition	2 NO
[Ue] Nominel driftsspænding	Effekt kredsløb: 690 V AC 50/60 Hz
[Ie] Nominelt strømforbrug	12 A (at <55 °C) AC AC-1
Kontrol strømkreds type	DC standard
Styrespænding	24 V DC
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm	12 A (at 55 °C) for effekt kredsløb
Mærkeslutteevne Irms	66 A at 690 V AC conforming to IEC 60947 66 A at 690 V AC conforming to NF C 63-110
Mærkebrydeevne	52 A at <= 400 V for effekt kredsløb conforming to NF C 63-110 52 A at <= 400 V for effekt kredsløb conforming to IEC 60947
[Icw] nominel modstand	50 A 55 °C for effekt kredsløb
Tilhørende sikringsstørrelse	16 A gl at <= 440 V for effekt kredsløb conforming to IEC 60947
Impedans	4 mOhm - Ith 12 A 50 Hz
[Ui] Isolationsspænding	690 V i henhold til IEC 60947 690 V i henhold til VDE 0110 gruppe C 690 V i henhold til BS 5424 690 V i henhold til UL 508 690 V i henhold til CSA C22.2 No 14
Montage tilbehør	Skinne
Standarder	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1
Produktcertificeringer	"CB Scheme"[RETURN]CE[RETURN]"UKCA"[RETURN]EAC[RETURN]
Tilslutningsklemmer	Effekt kredsløb: connector 1 kabel(er) 0,35... 6 mm ² Fleksibel med Effekt kredsløb: connector 1 kabel(er) 0,5... 6 mm ² Fleksibel uden Effekt kredsløb: connector 1 kabel(er) 1,5... 6 mm ² Solid Effekt kredsløb: connector 2 kabel(er) 0,35... 1,5 mm ² Fleksibel med Effekt kredsløb: connector 2 kabel(er) 0,35... 2,5 mm ² Fleksibel uden Effekt kredsløb: connector 2 kabel(er) 1,5... 4 mm ² Solid
Tilspændingsmoment	0,8 N.m - på connector - med skruetrækker Pozidriv Nr 1
Driftstid	4...6 ms kul de-energi og NO åbning 8...12 ms kul energi og NO lukning
Mekanisk holdbarhed	10 Mcyklus
Maximum operating rate	1200 cyc/h

Produktinformationer

Styrekredsens spændingsgrænser	Operational: 0.85...1.1 Uc (at <50 °C) Drop-out: 0.1...0.75 Uc (at <50 °C)
Indkoblingseffekt i W	2,2 W 20 °C)
Holdetid strømforbrug i W	2,2 W ved 20 °C
Strømvarmetab	2,2 W

Miljø

IP kapslingsklasse	IP2x i henhold til VDE 0106
Beskyttelsesbehandling	TC i henhold til IEC 60068 TC i henhold til DIN 50015
Omgivelsestemperatur under drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-50...70 °C
Driftshøjde	2000 m uden tab
Højde	56 mm
Bredde	27 mm
Dybde	55,5 mm
Vægt	0,132 kg

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	3,3 cm
Pakke 1 Længde	5,9 cm
Package 1 Length	6,7 cm
Pakke 1 Vægt	122,0 g
Enhedstype af pakke 2	S01
Antal enheder i pakke 2	40
Pakke 2 Højde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	15,0 cm
Pakke 2 Længde	40,0 cm
Pakke 2 Vægt	5,174 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	 Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	 Ja
Miljømæssige oplysninger	 Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	 Oplysninger Om Udtjent Udstyr
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Logistik informationer

Oprindelsesland	CZ
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Lagerkode	På lager
-----------	----------