


Produktdatablad

Specifikationer



Motor 40mm IEC 0.34NM 320W IP65 uden not

SH30402P06F2100

EAN-nr: 3606485467627

Egenskaber

Passer Til Serien	PacDrive 3
Produkttype	Servo motor
Enheds Forkortelse	SH3.....P

Produktinformationer

Maks. Mekanisk Hastighed	9000 rpm
Nominel Forsyningsspænding [Us]	115...480 V
Antal Faser	Tre faset
Continuous Stalle Strøm	1,5 A
Vedblivende Momentudfald	0,39 N.m ved 115...480 V tre faset
Vedvarende Effekt	290 W
Største Moment Ved Udfald	1,5 N.m ved 480 V tre faset
Nominel Udgangseffekt	152 W ved 115 V enkel faset 152 W ved 230 V enkel faset 275 W ved 400 V tre faset 289 W ved 480 V tre faset
Nominel Drejningsmoment	0,292 N.m ved 115 V enkel faset 0,292 N.m ved 230 V enkel faset 0,31 N.m ved 400 V tre faset 0,31 N.m ved 480 V tre faset
Nominel Hastighed	4000 rpm ved 115 V enkel faset 4000 rpm ved 230 V enkel faset 9000 rpm ved 400 V tre faset 9000 rpm ved 480 V tre faset
Maks. Irms Strøm	7,2 A
Akselende	Smooth shaft
Akseldiameter	8 mm
Aksellængde	25 mm
Ip Kapslingsklasse	IP65 Motor: conforming to "EN/IEC 60034-5" IP65 shaft bushing: conforming to "EN/IEC 60034-5"
Encodertype	Absolute enkel turn SinCos Hiperface
Hastighed Feedback Opløsning	16 perioder
Holdebremse	Med
Holdingmoment	0,4 N.m
Montage Tilbehør	International standard flange
Motor Flange Størrelse	40 mm

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Elektrisk Tilslutning	Roterbar højre angled konektor
Konstant Moment	0,26 N.m/A ved 120 °C
Back Emf Constant	18 V/krpm ved 20 °C
Antal Af Motorpoler	5
Rotor Inerti	0,0588 kg.cm²
Stator Modstand	11,6 Ohm
Stator Inductance	12,8 mH
Afkølingsmåde	Naturlig køling
Længde	119,4 mm
Centreret Kravediameter	30 mm
Centreret Kravedybde	2,5 mm
Antal Af Montagehuller	4
Montagehul Diameter	4,5 mm
Diameter Af Montage Huller	46 mm
Vægt	0,8 kg

Forpakningsinformation

Enhedstype Af Pakke 1	PCE
Antal Enheder I Pakke 1	1
Pakke 1 Højde	11,0 cm
Pakke 1 Længde	17,0 cm
Package 1 Length	24,0 cm
Pakke 1 Vægt	627,0 g

Logistik informationer

Oprindelsesland	DE
-----------------	----

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed RoHS/REACH

Trivsel

 Kviksløvfri

 Oplysninger Om Rohs-Undtagelse [Ja](#)

 Pvc-Fri

Certificeringer og standarder

Reach-Regulering	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kina Rohs-Regulering	Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige Oplysninger	Miljøprofil for produkt
Weee	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser