

Geberit ESG 3 elektrosvejseapparat netdrift



Eksempelbillede

Anvendelser

- Til elmuffesvejsning af Geberit PE og Geberit Silent-db20 rør og formstykker op til $\varnothing$ 315 mm
- Til Geberit svejsebånd op til $\varnothing$ 315 mm
- Til elmuffesvejsning af op til tre elektrosvejsemuffer $\leq \varnothing$ 110 mm på samme tid

Egenskaber

- Med fjernbetjening
- Med integreret anslagsbeskyttelse
- CE-konform

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP55
Beskyttelsesklasse	I
Belastningsmodstand	5-68 Ohm
Sikring	12.5 A
Mærkespænding	100-240 V AC
Netfrekvens	50-60 Hz
Maksimal svejsestrøm	5 A
Effektforbrug	1085-1810 W
Længde netkabel	4 m
Længde muffetilslutningskabel (m)	4 m
Installationstemperatur	-10 – +50 °C
Svejsecyklus med elektrosvejsemuffer	80 s
Svejsecyklus med termomuffer	420 s
Svejsecyklus med svejsebånd	80 s

Indeholdt i leveringen

- Elektrosvejsemuffekabel
- Termosvejsemuffekabel
- Forbindelseskabel til elektrosvejsemuffer og svejsebånd

Varenr.	VVS nr.	Mærkespænding / netfrekvens	Stiktype	Vægt
359.911.P0.1	236973000	100-240 V / 50-60 Hz	CEE 7/7	6.51 kg