

OPUS® 66 indsats kombi stikkontakt 2-pol med jord



Farve: Lysegrå
Vare nr. 501 N 5011
EL nr.: 10 17 026 348
EAN nr.: 57 03 302 043 571
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501N5011>



Farve: Hvid
Vare nr. 501 N 6011
EL nr.: 10 17 026 351
EAN nr.: 57 03 302 043 748
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501N6011>



Farve: Koksgrå
Vare nr. 501 N 8011
EL nr.: 10 17 047 327
EAN nr.: 57 03 302 138 420
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501N8011>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Visse varianter leveres med tangent/afdækning. Ved montage på underlag anvendes højde 34 mm på panelunderlag anvendes højde 42 mm.

Konstruktion

Er konstrueret med pillesikring.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20
Mærkestrøm: 16 A
Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz
Maks. Forsikring: 16 A
Modul: 1 M
Terminaler: Dobbelt skrueløse.
Ledning: 1,5-2,5 mm² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskise

