

LK FUGA® underlag SOFTLINE Afdækning for 2 modul vandret



Farve: Lysegrå
Vare nr. 503 D 5523
EL nr.: 10 17 045 154
EAN nr.: 57 03 302 125 086
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=503D5523>



Farve: Hvid
Vare nr. 503 D 6523
EL nr.: 10 17 045 167
EAN nr.: 57 03 302 125 079
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=503D6523>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Til udvendig montage. Leveres komplet med bagplade og integreret afdækning med ramme. Beregnet til montage af LK FUGA indsats. Skruetårn anvendes ved montering af indsats uden klostykker.

Konstruktion

Er forsynet med et skillestykke der kan klipses fast i dåsen og dermed inddele dåsen i separate rum.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Montage:	Udvendig montage, må ikke forsænkes.
Montageplan:	Kan vendes 180°. Kan monteres såvel vandret som lodret.
Tilbehør:	503D6410 Skruetårn, anvendes ved montering af indlæg uden klostykker.
Tilbehør:	100V0001 Blankettang, anvendes til udstandsning for kabel og tylle.
Tilbehør:	503D5002/6002 Rund tylle for kabel.
Antal ledninger i underlaget	1,5 mm ² ledning 10 stk., 2,5 mm ² ledning 6 stk.
Farve	Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018
For montage af lampeudtag:	
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Standarder:	EN 60670
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskise

