



MASTER LEDspot MV



MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 83036D5CT

MASTER VALUE leverer en varm, halogenlignende stråleeffekt og er perfekt til spotbelysning. Takket være dens høje CRI gengiver den mere naturlige farver, skaber hyggelige og komfortable atmosfærer i beboelsesområder, hoteller og restauranter og fremhæver varers skønhed i butikker. Disse MV GU10 LED-spots har det velkendte look, og samme følelse som spotlys kilder, mens de bevarer den klassiske skønhed ved glasspots og samtidigt tilføjer LED-teknologiens stærke ydeevne. Lysdæmpningsfunktionen giver dig mulighed for at skabe den atmosfære, du ønsker, og den fungerer med et bredt udvalg af lysdæmpere. MASTER VALUE er desuden mere energibesparende end normale LED-spots.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder tilstrækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangsllys

Produkt data


Generelle oplysninger			
Fod	GU10	Lysstyrke (nom.)	650 cd
Normeret levetid	25.000 t	Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Skiftceyklus	50.000	Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lighting Technology	LED	Lyseffekt (nominel) (nom.)	73,00 lm/W
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone	Farveensartethed	<6
EU RoHS-godkendt	Ja	Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Lysteknisk		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Farvekode	830 [CCT of 3000K]	Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	345 lm
Spredningsvinkel (nom.)	36 °	Flimmerværdi (PstLM)	1
Lysstrøm	345 lm	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,6
		Photobiological safety according to EN 62471	RG1

MASTER LEDspot MV

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	4,7 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	25 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,8
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med specifikke lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	PAR16
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F


Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	467609
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 83036D5CT
Det fulde produkt navn	MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 83036D5CT
Full EOC	871951431214200
Beskrivelse af lokal kode	2057815770
Ordrekode	929002995552
Materialenr. (12NC)	929002995552
Lokal ordrekode	2057815770
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514312142
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8719514312159

Målskitse




Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 83036D5CT	50 mm	54 mm


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 83036D5CT




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 83036D5CT




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 83036D5CT

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 83036D5CT



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 83036D5CT

MASTER LEDspot MV

