



Dåser for pladelofter type PL 52/20 mm

Vare nr. 182 A 0221
EL nr.: 10 20 001 745
EAN nr.: 57 03 302 033 046
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=182A0221>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Velegnet til anvendelse sammen med lampeudtag, lampestikkontakt og kan ydermere anvendes ved på- eller indbygning af armatur. Anvendes til helt planforsænket indbygning i alle typer pladelofter, gipslofter, listelofter, forsænkede og nedhængte lofter. Fjernes dåsens bund, kan den monteres i forlængelse af en eksisterende loftsåse. Anvendes i forbindelse med 20 mm korrugerede rør. NB: I forordet til afsnit 11 vises belastningen ved forskellige anvendelsesmuligheder.

Konstruktion

Er forsynet med 4 stk. tude for 20 mm korrugerede- og almindelige rør samt 2 stk. tude for 16 mm rør. I tudene kan der også aflastes kabler. Kan suppleres med clips til aflastning af rør. PL dåsens højde er 52 mm. PL dåsen opfylder kravene til 850 °C glødetrådsprøven.

Tekniske data

Antal ledningsender i dåse 1,5 mm² ledning 20 stk. 2,5 mm² ledning 15 stk.
Vejl. montage af PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
lampeudtag/komfurudtag:

Målskisse

