

PRODUKTDATABLAD

PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-LV

PrevaLED® Linear G6 | Linear lysenheder



Anvendelsesområder

- Office
- Industri

Produktfordele

- High voltage (HV) optimized for non-isolated, low voltage (LV) optimized for SELV operation

Produktegenskaber

- Fås med følgende lumen: 550 lm på 140 mm
- Fås med lysstrøm: 2.200 lm eller 4.000 lm på 560 mm



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	11,80 W
Wattforbrug	11.80 W
Nominel spænding	23.6 V
Type strøm	Jævnstrøm (DC)
Nominel strømstyrke	0 A

Fotometriske data

Belysningseffektivitet	196 lm/W
Lumen	2267 lm
Lysstyrke	735 cd
Nom. Lysstrøm 120° [PICOS]	2200 lm
Farvetemperatur	4000 K
Farvegengivelsesindex	> 80
Lysfarve LED	Hvid
Farvetemperaturer	Neutral hvid
Standard afvigelse af farvetemperaturen	3 sdcn
Nominel topstyrke	735 cd
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0.80


Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	120 °
Nominel strålevinkel (halv spids	120.00 °
Opstarttid	< 0.1 s
Opvarmningstid (60%)	< 2,00 s

LED modul information

Antal LED på modul	72
--------------------	----

DIMENSIONER & VÆGT



Længde	560,00 mm
Bredde	20,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	20.00 mm
Højde	5,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	5.00 mm
Produktvægt	40,00 g

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+75 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	75 °C
Temperatur område i drift	-20...75 °C
Ydeevne temperatur jf. IEC 62717	50 °C

Levetid

Nominel levetid	50000 h
Antal tænd/sluk	100000

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / ENEC / VDE
Beskyttelsestype	IP20
Energiforbrug	11.80 kWh/1000h
Energiklasse	C
Energiklasse på omsluttende produkt	C

LOGISTISKE DATA

Temperatur ved opbevaring	-30...85 °C
---------------------------	-------------

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	LED
----------------------	-----

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4052899606180	Unpacked 1			
4052899606586	Shipping box 120	588 mm x 380 mm x 125 mm	5362.00 g	27.93 dm ³
4062172281409	Shipping box 60	592 mm x 252 mm x 100 mm	2838.00 g	14.92 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.