


Actassi Fiber OS2 kabel 12x9/125 OS2 ind/ud TB



Farve: Grøn
Vare nr. VDI C D52512TM
EL nr.: 10 88 014 305
EAN nr.: 36 06 481 319 968
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=VDICD52512TM>



Pakning 2100 meter

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Fiberkablet er et Singlemode kabel og anvendes til netværksinstallationer som backbone mellem bygninger eller etage krydsfelter. Kablet kan afsluttes i et Actassi fiberpatchpanel, eller i et Actassi fiberudtag. Kan fremføres på kabelstiger, i bakker eller nedgraves direkte i jorden i rør (under frostfrit niveau).

Konstruktion

Inden/udendørs kabel opbygget med 900 µm buffer, der beskyttes af glasgarn og yderst en LSZH kappe. Kablet er mærket med meter angivelse, type betegnelse og produktionsår.

Tekniske data

Udvendig diameter:	6,7 mm
Udvendig kappe:	LSZH.
Vægt/belastning:	900 µm, tight buffered
Vægt:	41 kg/km
Mekaniske træk:	800 N
Bøjningsradius:	Min. 67 mm
Omgivelsestemperatur under installation	- 5 °C til 50 °C
Omgivelsestemperatur ved drift	-30 °C til 60 °C
Omgivelsestemperatur under drift	-30 °C til 70 °C
Fiberklasse:	OS2
Dæmpning:	= 0.22 dB/km @1550 nm. = 0.25 dB/km @1310 nm. = 0.33 dB/km @1625 nm. = 0.35 dB/km @1383 nm
Brandklasse (CPR)	Dca
Yderligere teknisk information:	Se datablad i online kataloget