

Produktdatablad

Specifikationer



Sikkerh.afbr. 45kW 3P IP65

VCF6GEN

EAN-nr: 3389119413220

Egenskaber

Sortiment	TeSys
Produktnavn	TeSys VARIO
Enheds Forkortelse	VCF
Produkttype	Enclosed emergency stop switch disconnecter
Performance Niveau	Høj performance
Polbeskrivelse	3P
Type Af Betjening	Drejehåndtag
Mekanisk Funktion	Langt håndtag
Grebets Farve	Rød
Frontplade Farve	Gul
Rotary Greb Padlåsing	1 til 3 padlåss 4...8 mm

Produktinformationer

Mærkning	0 - 1
[Ue] Nominel Driftsspænding	690 V AC
Impulsmodstandsspænding [Uimp]	8 kV
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	140 A
[Ie] Nominelt Strømforbrug	83 A (AC-23A) ved 400 V
Mærkeeffekt I W	45 kW ved 400 V ("AC-23") 37 kW ved 400 V (AC-3)
Intermitterede Driftsklasse	30
Making Capacity (I Rms)	"1750 A" ved 400 V "AC-21A" "1750 A" ved 400 V AC-22A "1750 A" ved 400 V AC-23A
[Icm] Nominel Kortslutningskapacitet	2,8 kA ved 400 V ved Ipeak
[Icw] Rated Short-Time Withstand Rms Current	2100 A ved 400 V 1 s
Betinget Mærkekortslutningstrøm	10 kA ved 400 V - tilhørende sikring 200 A aM 10 kA ved 400 V - tilhørende sikring 200 A gG
Brydeevne	1400 A ved 400 V ("AC-21A") 1400 A ved 400 V (AC-22A) 1400 A ved 400 V (AC-23A)
Mekanisk Holdbarhed	30000 kredsløb
Elektrisk Holdbarhed	30000 kredsløb "AC-21" 30000 kredsløb DC-1...5

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Miljømæssige Egenskaber	Standard miljø
Egnet For Adskillelse	Ja
Tilslutningsklemmer	Skrueklemmer kabel 70 mm² - kabel stivhed: Fleksibel - Med kabeltulle Skrueklemmer kabel 95 mm² - kabel stivhed: Solid
Tilspændingsmoment	22,6 N.m - på skrueklemmer
Brandmodstand	960 °C i henhold til "IEC 60595-2-1"
Handle Front Plate Dimension	90 x 90 mm
Højde	291 mm
Bredde	241 mm
Dybde	191 mm
Vægt	2,19 kg

Miljø

Standarder	IEC 60204 IEC 60947-4-1
Beskyttelsesbehandling	TC
Ip Kapslingsklasse	IP65 i henhold til IEC 60529
Mekanisk Robusthed	Vibrationer 10...150 Hz (1 gn) i henhold til IEC 60068-2-6 Sjok 11 milisekund (30 Gn) i henhold til IEC 60068-2-27
Omgivelsestemperatur Under Drift	-20...50 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype Af Pakke 1	PCE
Antal Enheder I Pakke 1	1
Pakke 1 Højde	30,000 cm
Pakke 1 Længde	20,500 cm
Package 1 Length	30,000 cm
Pakke 1 Vægt	2,908 kg
Enhedstype Af Pakke 2	S04
Antal Enheder I Pakke 2	2
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Længde	60,000 cm
Pakke 2 Vægt	6,577 kg
Enhedstype Af Pakke 3	P06
Antal Enheder I Pakke 3	8
Pakke 3 Højde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Længde	80,000 cm
Pakke 3 Vægt	38,788 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	CZ
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed RoHS/REACH

Trivsel

- ☒ Uden Giftige Tungmetaller
- ☒ Kviksløvfri
- ☒ Oplysninger Om Rohs-Undtagelse [Ja](#)

Certificeringer og standarder

Reach-Regulering	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
Kina Rohs-Regulering	Kina RoHS-erklæring Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stoferklæring til orientering.
Miljømæssige Oplysninger	Miljøprofil for produkt
Weee	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser