

OPUS® 74 indsats stikkontakt 2-pol med jord



Farve: Lysegrå
Vare nr. 521 M 5511
EL nr.: 10 17 050 291
EAN nr.: 57 03 302 146 050
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=521M5511>



Farve: Antracitgrå
Vare nr. 521 M 8511
EL nr.: 10 17 060 663
EAN nr.: 57 03 302 167 239
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=521M8511>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Installeret udvendigt på underlag, planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes, de samme indmurations- og indstøbningsdåser som til OPUS 66. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsatse. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes.

Konstruktion

Er opbygget af indsats med pakning mod anlægsfladen, samt dæksel med tangent/låg.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44
Kapslingsklasse:	IP44
Mærkestrøm:	16 A
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Forsikring:	Max. 16 A
Forsikring:	Max. 16 A
Terminaler:	Dobbelt skrueløse.
Terminaler:	Dobbelt skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Materiale:	UV bestandigt termoplast
Materiale:	UV bestandigt termoplast
Modul:	1 M
Modul:	1 M
IK slagtest:	IK-07
IK slagtest:	IK-07

Målskise

