

Produktdatablad

Specifikationer



Fejlstrømsafbryder Resi9 (RCCB), 3P+N, 40A, HPFI klasse A, 30mA, 72mm

R9R35440

EAN-nr: 3606481905147

Egenskaber

Sortiment	Resi9
Produkttype	Fejlstrømsafbryder (RCD)
Polbeskrivelse	4P
[In] Mærkestrøm	40 A
Netværkstype	AC
Lægstrømsfølsomhed	30 mA
Fejlstrømsbeskyttelse Med Tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse	Type A
Nominel Brudbelastning	Im 500 A i henhold til EN/IEC 61008
Betinget Mærkekortslutningstrøm	Inc 6 kA
Kvalitetsmærker	KEMA

Produktinformationer

Netværksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Nominel Driftsspænding	400 V AC 50/60 Hz
Fejlstrømsafbryders Trip/ Udkoblings Teknologi	Spændingsafhængig
[Ui] Isolationsspænding	440 V
[Uimp] Impulsmodstandsspænding	4 kV
Strømvarmetab	14,4 W
Stødstrøm	250 A
Type Af Betjening	Vippearm
Lokationsindikator	ON/OFF indikation
Montagemåde	Clip-on
Montage Tilbehør	DIN-skinne
Antal Moduler Å 9 Mm	8
Højde	81 mm
Bredde	72 mm
Dybde	73 mm
Vægt	353 g
Indbygningsdybde	44 mm
Farve	Hvid

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Mekanisk Holdbarhed	20000 kredsløb
Elektrisk Holdbarhed	10000 kredsløb
Tilslutningsklemmer	Type klemrækker (top eller bund) - 1...35 mm² - stiv Type klemrækker (top eller bund) - 1...25 mm² - Fleksibel Type klemrækker (top eller bund) - 1...25 mm² - fleksibel med tyllerør
Ledningslængde	15 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment	3,5 N.m top eller bund

Miljø

Standarder	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
Ip Kapslingsklasse	IP20
Forureningsgrad	2
Overspændingskategori	III
Tropetilpasning	2 i henhold til IEC 60068-1
Relativ Fugtighed	95 % ved 55 °C
Temperatur Ved Drift	-25...40 °C
Omgivelsestemperatur Ved Opbevaring	-40...80 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype Af Pakke 1	PCE
Antal Enheder I Pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8,000 cm
Pakke 1 Længde	7,500 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Pakke 1 Vægt	350,000 g
Enhedstype Af Pakke 2	S03
Antal Enheder I Pakke 2	27
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	9,650 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	ES
-----------------	----

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed RoHS/REACH

Trivsel

 Kviksløvfri

 Oplysninger Om Rohs-Undtagelse [Ja](#)

Certificeringer og standarder

Reach-Regulering	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
Kina Rohs-Regulering	Kina RoHS-erklæring Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stofertklæring til orientering.
Miljømæssige Oplysninger	Miljøprofil for produkt
Weee	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser