

REMS Blitz

Turbo-gasloddebrænder propan

Brugervenlig gasloddebrænder med piezoelektrisk tænding og turboflamme til hurtig, gasbesparende blødlodning.

Kobberrør $\varnothing \leq 35 \text{ mm}$

Opvarmning, udglødning, afbrænding, smeltning, optøning, skrumpning og lignende termiske processer.

Flammetemperatur 1950°C

REMS Blitz – lynhurtig blødlodning.

Piezo-elektrisk tænding

Uden tændtang! Tryk på knappen – flammen brænder. Slip og flammen slukker! Lille gasforbrug, kun 160 g/t!

Konstruktionsmåde

Meget nem at arbejde med, ergonomisk, kan betjenes med kun én hånd. Ingen indstilling, ingen regulering. Knap, der kan låses til permanent anvendelse. Kun 1 universal-brænderør. Kan også bruges med lille gasflaske.

Turbo-flamme

Punktflamme med turbo-spiral-forstærker. Giver høj varmeydelse og lynhurtig blødlodning.



Leveringen omfatter

REMS Blitz. Turbo-gasloddebrænder propan til blødlodning af kobberrør $\varnothing \leq 35 \text{ mm}$. Piezo-elektrisk tænding. Gastilslutning G $\frac{3}{8}$ " LH. Slangestud og omløbermøtrik G $\frac{3}{8}$ " LH. I karton.

	Art.-nr.	
	160010	

Tilbehør

Betegnelse	Art.-nr.	
REMS Ioddemateriale se side 163.		
Højtryksslange 3 m , G $\frac{3}{8}$ " LH	152106	
Trykreduktionsventil til 5 eller 11 kg gasflasker (2 bar)	152109	



REMS Macho

Turbo-gasloddebrænder acetylen

Brugervenlig gasloddebrænder med piezoelektrisk tænding og turboflamme til lynhurtig, gasbesparende hård- og blødlodning.

Kobberrør o.a. $\varnothing \leq 64 \text{ mm}$

Opvarmning, udglødning, afbrænding, smeltning, optøning, skrumpning og lignende termiske processer.

Flammetemperatur 2500°C

REMS Macho – lynhurtig hårdlodning.

Piezo-elektrisk tænding

Uden tændtang! Tryk på knappen – flammen brænder. Slip og flammen slukker! Lille gasforbrug, kun 360 g/t!

Kun Acetylen

Injektionsbrænderen forbrænder luftens ilt. Derfor er kun acetylen nødvendig.

Konstruktionsmåde

Meget nem at arbejde med, ergonomisk, kan betjenes med kun én hånd. Ingen indstilling, ingen regulering. Knap, der kan låses til permanent anvendelse. Kun 1 universal-brænderør.

Turbo-flamme

Punktflamme med turbo-spiral-forstærker. Giver høj varmeydelse og lynhurtig hårdlodning.



Leveringen omfatter

REMS Macho. Turbo-gasloddebrænder acetylen til hård- og blødlodning o.a. $\varnothing \leq 64 \text{ mm}$. Piezo-elektrisk tænding. Gastilslutning G $\frac{3}{8}$ " LH. Slangestud og omløbermøtrik G $\frac{3}{8}$ " LH. I karton.

	Art.-nr.	
	161010	

Tilbehør

REMS Ioddemateriale se side 163.