

Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

Polyester Båndstrop sikkerhedsfaktor 7:1
Polyester Lashing Strap Safety Factor 7:1



Varenr./Article No.	Farve Colour	Længde Length	Kg./Stk./Pc	SWL
BÅND100/3000	Gul – Yellow	1.00mtr.	0.375kg.	3000kg.
BÅND20/3000	Gul – Yellow	2.00mtr.	0.750kg.	3000kg.
BÅND30/3000	Gul – Yellow	3.00mtr.	1.139kg.	3000kg.
BÅND40/3000	Gul – Yellow	4.00mtr.	1.245kg.	3000kg.
BÅND50/3000	Gul – Yellow	5.00mtr.	1.556kg.	3000kg.
BÅND60/3000	Gul – Yellow	6.00mtr.	2.100kg.	3000kg.
BÅND80/3000	Gul - Yellow	8.00mtr.	2.800kg.	3000kg.
BÅND100/3000	Gul – Yellow	10.00mtr.	3.500kg.	3000kg.

BRUGSANVISNING:

Før ibrugtagen, kontroller, at båndstroppen er intakt (ingen tråd lus eller revner).

Båndstroppen er påsyet label hvor pictogrammer, illustrerer kapacitet ved forskellige anvendelsesmåder.

Påsyet label er endvidere mærket med årstal og tal fra 1-12, som illustrerer år samt måned for ibrugtagen. År samt måned for ibrugtagen krydses af eller hules.

VEDLIGEHOLDELSE:

Båndstroppen bør opbevares tørt og fri for fugt.

En Båndstrop med revner eller tråd lus svækker båndstroppens kapacitet og bør ikke anvendes.

Jævnfør Arbejdstilsynets regler skal der foretages 1-årigt hovedeftersyn på båndstropper og tilsvarende mærkes for dato, og årstal for hovedeftersyn.