

Brugs- og vedligeholdelsesanvisning



Klasse 8 Gulmalet Gaffel Opkorter Krog
Grade80 Yellow Painted Clevis Shortening Grab Hook

Varenr./Article No.	Dim.	Gaffel	Clevis	Åbning Opening	Kg./Stk. / Pc.	WLL
K8CLOPKORT78/2.00T	7/8mm	9.5mm	9.5mm	10.8mm	0.320	2.000kg.
K8CLOPKORT10/3.15T	10mm	12.5mm	12.5mm	13.0mm	0.730	3.150kg.
K8CLOPKORT13/5.30T	13mm	15.0mm	15.0mm	16.5mm	1.600	5.300kg.
K8CLOPKORT16/8.00T	16mm	19.5mm	19.5mm	19.2mm	2.800	8.000kg.

BRUGSANVISNING:

Klasse 8 Gaffel Opkorter krog anvendes som midlertidig opkortning af kæde på en kædesling og er godkendt til løft.

Gaffel Opkorter krogen monteres direkte i kædeslingens kæde hvorved Klasse8 Samleled kan spares.

Finder også anvendelse som trækkrog i en kæde, hvor den ligeledes monteres direkte på enden af kædens ende(r).

Monteres ved hjælp af medfølgende tvær- og låsepin med en hammer eller alternativt slag værktøj.

Valg af størrelse/kapacitet af Opkorter Krog afhænger alene af valgte kæders størrelse, krogen er dimensioneret ud fra dette – eksempelvis, 8mm krog passer til en 8mm kæde

VEDLIGEHOLDELSE:

Det anbefales at efterse sit anhuigningsgrej månedligt og jævnfør Arbejdstilsynets regler skal der foretages 1-årigt Hovedeftersyn og tilsvarende mærkes for dato, og årstal for hovedeftersyn