

	MOMENT [N] BEHOV VED VAND 20° PN 10/16						
Disk alu-bronze NBR Liner		Disk RF 316 EPDM liner	Disk Epoxy jern EPDM liner	MOMENT [N] BEHOV VED VAND 20° PN10/16	F: Isotop Flange □ NV Aksel ISO5211	Face to Face [mm]	Iso Top Flange Bolthul/Diameter [mm]
	10	416492008		10	F05 / □11	32	6,5 / 50
416487411	12	416492011		10	F05 / □11	32	6,5 / 50
416487411	12	416492011		10	F05 / □11	32	6,5 / 50
416487412	12	416492012	416999412	10	F05 / □11	43	6,5 / 50
416487413	28	416492013	416999413	18	F05 / □11	46	6,5 / 50
416487414	32	416492014	416999414	25	F05 / □11	46	6,5 / 50
416487416	55	416492016	416999416	46	F05 / □11	52	8,5 / 70
416487417	80	416492017	416999417	50	F07 / □14	56	8,5 / 70
416487418	100	416492018	416999418	60	F07 / □14	56	8,5 / 70
416487420	180	416492020	416999420	115	F10 / □17	60	10,5 / 102
	340	416492022	416999422	280	F10 / □22	68	10,5 / 102
416487423	500	416492023		430	F12 / □22	78	12,5 / 125

SOCLA Aktuator

 El aktuator			 Luft aktuator (6 Bar)					
230 V (50/60Hz)		F: Isotop Flange □ NV aksel ISO5211	Dobbelt virkende		Enkelt virkende		F: Isotop Flange. □ NV aksel ISO5211	VDI/VDE 3845
LM nr.	MOMENT [N]		LM nr.	MOMENT [N]	LM nr.	MOMENT [N]		mm
468020211	20	F03/F04/F05 □11	460040211	20	461052211	14	F03/F05 □11	30 x 80
468035211	35	F03/F04/F05 □11	460052211	28	461063311	16	F03/F05 □11	30 x 80
468060311	60	F05/F07 □11	460075311	60	461075311	25	F05/F07 □11	30 x 80
468060314	60	F05/F07 □14			461083311	38	F05/F07 □11	30 x 80
468100314	100	F05/F07 □14	460075314	60			F05/F07 □14	30 x 80
468150414	150	F07/F10 □17	460083314	95	461092314	53	F05/F07 □14	30 x 80
468300417	300	F07/F10 □17	460092314	136	461092314	53	F05/F07 □14	30 x 80
468600522	600	F10/F12 □22			461105414	76	F07/F10 □14	30 x 80
			460105417	200	461125517	113	F07/F10 □17	30 x 80
			460125422	301	461140522	203	F10/F12 □22	30 x 80
			460140522	513	461160522	298	F10/F12 □22	30 x 80
			460140527	513	PA190SR12	480	F12 □27	30 x 130

Tilbehør



Positionsindikator med slutte/bryde kontakt (5A). Passer til både 30 x 80 og 30 x 130 efter VDI/VDE 3845 standard. Positionen af kontakt kan justeres og tilpasses mekanisk.

Lm nr.

416489850



Styre ventil er både 3/2 & 5/2 og forsynes med 24V. Denne magnetventil kan via sin O-ring tilpasses både enkelt og dobbelt virkende luftaktuator og monteres direkte på aktuatoren.

460040100