

All Easy Pro



5
ÅRS GARANTI

INKL.
WI-FI-
MODUL

A⁺

A⁺⁺

1 minut – 1 skrue

Hurtig demontering for
reparation og rengøring



Let installation

EasyMaster installationsplade sikrer en hurtig installation i kun tre trin.

Høj effektivitet

Takket være det store luftflow er den nødvendige afstand til loftet kun 5 cm. Klima anlægget leverer en effektiv ydelse op til 15 meters højde og 30 meters bredde. Høj energieffektivitet A+++ / A++.

Nem at vedligeholde


Hurtig demontering af blæser og drev for reparation og rengøring. Opgaven kan klares på et enkelt minut med en enkelt skrue.

Let rengøring

Mag-pull-designet med seks magnetiske forbindelser betyder, at systemet nemt kan rengøres ovenfra. Den let aftagelige underside gør det muligt hurtigt at rense ventilatorlamellerne nedenunder.



8°C Heating



Flash Cooling



iECO Mode




High Density
Filter



Cold Catalyst
Filter



Mono & Multi



1-100% Fan
speed Control



ThermoStatic
Technology




Bill Control



Arctic Fox
Remote



Diamond
Cabinet




Do Not
Disturb




Remote
Control App



Refreshing
Air



Humidity
Control



Long Distance
Windblast




Self-Cleaning



Skin
Moisturize



Air Magic
Ionizer



Wide Angle
Flow

All Easy Pro



			Model	All Easy Pro 9	All Easy Pro 12	All Easy Pro 18	All Easy Pro 24
			LM nr.	7878404925	7878404938	7878404941	7878404954
Kølekapacitet	(min. - maks.)		kW	2,72 (1,32-3,81)	3,51 (1,32-3,95)	5,27 (3,75-6,12)	7,03 (2,11-8,21)
Varmekapacitet	(min. - maks.)		kW	3,13 (0,87-4,39)	3,95 (0,87-4,54)	5,56 (2,57-6,76)	7,33 (1,55-8,21)
P-design (-10 °C ude/20 °C inde)			kW	2,4	2,4	4,3	5,0
Effektforbrug køl			W	600 (130-1200)	880 (130-1250)	1318 (587-1787)	1760 (420-3200)
Effektforbrug varme			W	690 (120-1400)	990 (120-1450)	1500 (943-1695)	1975 (300-3100)
SEER				8,6 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++
SCOP				4,6 / A++	4,6 / A++	4,3 / A+	4,2 / A+
Luftmængde inddel	L/M/H		m³/h	280/360/530	290/380/560	400/580/685	379/724/1092
Lydtryksniveau*	S/L/M/H	Indedel	dB(A)	21,5/32/37	22/33/40	23/35/41	33/40/44,5
		Udedel	dB(A)	57	57,5	56	58,5
Lydeffektniveau	Høj blæsehast.	Indedel	dB(A)	58	59	59	64
		Udedel	dB(A)	64	65	65	67
Mål	bxhxd	Indedel	mm	795x295x225	795x295x225	965x319x239	1140x370x275
		Udedel	mm	805x330x554	805x330x554	890x342x673	890x342x673
Vægt		Indedel	kg	10,2	10,2	12,3	20
		Udedel	kg	28,4	28,4	38,8	45,6
Eltilslutning			V/Ph/Hz	230/1/50			
Anbefalet kabel**			Antal ledere x mm²	3g2,5			
Styreledning			Antal ledere x mm²	5g1,5			
Anbefalet maks. sikringsstørrelse**			A	16	16	16	16
Rørdimensioner		Tryk rør	mm (tommer)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
		Sug rør	mm (tommer)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,9 (5/8)
		Afløbsslange	mm	16	16	16	16
Maks. rørlængde			m	25	25	30	50
Maks. højdeforskel inddel-uddel			m	10	10	20	25
Kølemiddel type				R32			
Kølemiddel mængde (forfyldt op til 5 meter kølerør)			kg	0,69	0,69	1,1	1,5
Mængde kølemiddel ved efterfyldning			g/m	12	12	12	24
Driftstemperatur uddel køl			°C	-15 / 50		(-15) 50	
Driftstemperatur uddel varme			°C	-20 / 30		(-15) 24	
Standard fjernbetjening			IR	RG66B3(2H)/BGEF			
Wi-fi-modul inkluderet							

De angivne værdier er baseret på følgende betingelser:

Køletilstand: Intern temperatur 27 °C DB / 19 °C WB;

Udetemperatur 35 °C DB / 24 °C WB

Opvarmningstilstand: Intern temperatur 20 °C DB / 15 °C WB;

Udetemperatur 7 °C DB / 6 °C WB

Lyden af inddelen er målt i et aneokisk rum ved luftudløb i en afstand af 1 meter foran og 0,8 meter under enheden.

Lyden af uddelen er målt under frie feltforhold ved luftudløbet i en afstand af 1 meter foran enheden i en højde på 0,5 x enhedens højde.

* Alle oplysninger er fabriksoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer.

** Dimensionerne på den elektriske ledning og sikring skal svare til de respektive nationale og internationale lovbestemmelser.

Midea forhandles af Lemvig-Müller

Skriv til energi & klima
midea@lemu.dk

Ring til salg og support
3695 5454

Læs mere på **lemu.dk/midea**

